



iTERAN/AE

大車輪 SaaS 連携ファイル 入出力レイアウト

【 第 1.1 版 】 2020 年 11 月 20 日

富士通 Japan 株式会社

目次

1. はじめに.....	- 2 -
2. 大車輪 SaaS 連携レイアウト.....	- 5 -
2-1. 出荷予定レイアウト.....	- 5 -
2-2. 出荷実績レイアウト.....	- 8 -

1. はじめに

■大車輪 SaaS 連携ファイルに関して

当レイアウトは大車輪 SaaS と連携するためのレイアウトとなっております。

当レイアウトのカスタマイズは行うことが出来ませんのでご注意ください。

また、連携ファイルの出力場所、入力場所も変更できません。

■データ名称

出荷予定 オンラインで受信した発注データ
(iTERAN/AE から出力し大車輪 SaaS に入力するデータ)

出荷実績 大車輪 SaaS で作成した出荷実績データ
(大車輪 SaaS から出力し iTERAN/AE に入力するデータ)

■ ファイルレイアウト

CSV 形式

- ・ CSV はカンマ (,[0x2C]) 区切り
- ・ 全項目属性に関係なくダブルクォーテーション ("[0x22])で囲う
- ・ 1 行 (1 レコード) の終わりは改行コード (CR + LF [0x0d,0x0a]) とする
- ・ 文字コードは Shift-JIS

■ データ属性に関して

- ・ Text_Max*1、Text_Kana_Max*1、Text_AlNum_Max*1(*1:最大桁数)

⇒文字列型。文字列が入力される項目に適用。

空白文字の処理属性として"preserve"を使用しているため、空白文字 (スペース・改行・タブ) はそのまま残され、文字列長の検証計算にもカウントされる。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- ・ Text_ : 指定なし
- ・ Text_Kana_ : 英数字+半角カナ
- ・ Text_AlNum_ : 英数字

XML 基本型 : xsd:string

- ・ Identifier_AlNum_Max*1、Identifier_AlNum_*2、Identifier_Num_Max*1、Identifier_Num_*2
Identifier_Text_Max*1(*1:最大桁数)(*2:固定桁数)

⇒文字列型。識別子となる文字列 (例えば、取引番号)。

空白文字の処理属性として"collapse"を使用しているため、データの前後の空白文字 (スペース・改行・タブ) は削除し、文字列長の検証計算をする。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- ・ Identifier_AlNum_ : 英数字
- ・ Identifier_Num_ : 数字
- ・ Identifier_Text_ : 指定なし

XML 基本型 : xsd:string

- Code_AlNum_Max*1、Code_AlNum_*2、Code_Num_Max*1、Code_Num_*2、Code_Text_Max*1 (*1:最大桁数)(*2:固定桁数)

⇒文字列型。コードリストあるいは外部で定義されているコードが入るタイプ。

空白文字の処理属性として"collapse"を使用しているため、データの前後の空白文字（スペース・改行・タブ）は削除し、文字列長の検証計算をする。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- Code_AlNum_：英数字
- Code_Num_：数字
- Code_Text_：指定なし

XML 基本型：xsd:string

- DateType

⇒yyyy-mm-dd (例、2009-01-01)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:date

- TimeType

⇒hh:mm:ss (例、12:10:59)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:time

- DateTimeType

⇒日付時間型。yyyy-mm-ddThh:mm:ss (例、2009-01-01T12:10:59)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:dateTime

- Numeric_*1、Numeric_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)

⇒数値を入れる項目に利用。金額・数量・重量は以下の Amount・Quantity・Measure を使う。
マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Amount_*1、Amount_*1_2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)

⇒数値。金額を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Quantity_*1、Quantity_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)

⇒数値。数量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Measure_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)

⇒数値。重量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

・ SignedAmount(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き金額を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。最大桁 11 桁。

XML 基本型 : common:Amount_11

・ SignedQuantity(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き数量を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。

XML 基本型 : common:Quantity_*1_*2

■ データ連携方法

・ 出荷予定

- ・ ファイル出力先 [iTERAN インストールフォルダ]¥shipmentSystem¥order
¥70000000000002
- ・ 出力ファイル名 ODD.xxxx (xxxx は連番)
処理完了を表すトリガーファイルを同時に作成します。
TRG.xxxx (xxxx はデータファイルの番号)
- ・ 構造 フラットな形にした CSV 形式。
伝票ヘッダ情報 + 伝票明細情報で 1 行のイメージです。
(1 伝票に複数明細の場合は、同一伝票ヘッダ情報のデータが明細行分出力されます。)

・ 出荷実績

- ・ ファイル入力先 [iTERAN インストールフォルダ]¥shipmentSystem¥ship
¥70000000000002
- ・ 入力ファイル名 PSD.xxxx (xxxx は連番) ※xxxx の連番順に処理を行います。
- ・ 構造 フラットな形にした CSV 形式。
梱包、ITF、欠品レコードは値の有無で判断します。
(値をセットしない場合は数値項目でもカンマのみをセット)

65	梱包	親梱包NO	}	梱包レコードの場合のみセット
66	梱包	梱包NO		
67	梱包	陳列場所コード		
	・			
105	ITF	ITFコード(集合包装GTIN)	}	ITF レコードの場合のみセット
106	ITF	ITF入数(集合包装GTIN入数)		
107	ITF	出荷ケース数		
	・			
140	欠品	欠品数量(バラ数)	}	欠品レコードの場合のみセット
141	欠品	欠品数量(発注単位数)		
142	欠品	欠品区分		
	・			

※レイアウト一部抜粋

2. 大車輪 SaaS 連携レイアウト

2-1. 出荷予定レイアウト

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
1	HeaderVersion	HeaderVersion	必須			"1.3"固定
2	送信者ID	送信者ID	必須			"8F0701"固定
3	送信者ID発行元	送信者ID発行元	必須			"CODE"固定
4	受信者ID	受信者ID	必須			"88888888"固定
5	受信者ID発行元	受信者ID発行元	必須			"CODE"固定
6	Standard	Standard	必須			"SecondGenEDI"固定
7	バージョン	バージョン	必須			"1P"固定
8	インスタンスID	インスタンスID	必須			"8F0701-99999-201101111115453"固定
9	メッセージ種	メッセージ種	必須			"Order"固定
10	Multiple Type	Multiple Type	任意			使用しない
11	作成日時	作成日時	必須			"2011-01-11T11:54:53"固定
12	テスト区分ID_Type	テスト区分ID_Type	任意(必須)			使用しない
13	テスト区分ID_InstanceIdentifier	テスト区分ID_InstanceIdentifier	任意(必須)			使用しない
14	テスト区分ID_Identifier	テスト区分ID_Identifier	任意			使用しない
15	最終送信先ID_Type	最終送信先ID_Type	任意(必須)			使用しない
16	最終送信先ID_InstanceIdentifier	最終送信先ID_InstanceIdentifier	任意(必須)			使用しない
17	最終送信先ID_Identifier	最終送信先ID_Identifier	任意			使用しない
18	メッセージ識別ID	メッセージ識別ID	必須	MAX80	可変	"MSG-8F0701-99999-201101111115453"固定
19	送信者ステーションアドレス	送信者ステーションアドレス	任意	8	固定	使用しない
20	最終受信者ステーションアドレス	最終受信者ステーションアドレス	任意	8	固定	"88888888"固定
21	直接受信者ステーションアドレス	直接受信者ステーションアドレス	任意	8	固定	使用しない
22	取引数	取引数	任意	MAX7	可変	使用しない
23	キー	キー	任意(必須)			使用しない
24	値	値	任意(必須)			使用しない
25	<XML内容バージョン> バージョンID	<XML内容バージョン> バージョンID	任意(必須)	MAX20	可変	"1.3"固定
26	<XML構造バージョン> バージョンID	<XML構造バージョン> バージョンID	任意(必須)	MAX20	可変	"1.3"固定
27	ネームスペース	ネームスペース	任意(必須)	MAX80	可変	使用しない
28	バージョン番号	バージョン番号	任意(必須)	MAX20	可変	使用しない
29	支払法人コード	支払法人コード	必須	MAX13	可変	
30	支払法人GLN	支払法人GLN	必須	MAX13	可変	
31	支払法人名称	支払法人名称	任意	MAX20	可変	使用しない
32	支払法人名称カナ	支払法人名称カナ	任意	MAX20	可変	使用しない
33	発注者コード	発注者コード	必須	MAX13	可変	
34	発注者GLN	発注者GLN	必須	MAX13	可変	
35	発注者名称	発注者名称	任意	MAX20	可変	
36	発注者名称カナ	発注者名称カナ	任意	MAX20	可変	
37	取引番号(発注・返品)	取引番号(発注・返品)	必須	MAX10	可変	
38	取引付属番号	取引付属番号	任意	MAX10	可変	使用しない
39	直接納品先コード	直接納品先コード	任意(必須)	MAX13	可変	<直接納品先>を指定した場合は「必須」
40	直接納品先GLN	直接納品先GLN	任意(必須)	MAX13	可変	<直接納品先>を指定した場合は「必須」
41	直接納品先名称	直接納品先名称	任意	MAX20	可変	
42	直接納品先名称カナ	直接納品先名称カナ	任意	MAX20	可変	
43	最終納品先コード	最終納品先コード	必須	MAX13	可変	
44	最終納品先GLN	最終納品先GLN	必須	MAX13	可変	
45	最終納品先名称	最終納品先名称	任意	MAX20	可変	
46	最終納品先名称カナ	最終納品先名称カナ	任意	MAX20	可変	使用しない
47	計上部署コード	計上部署コード	必須	MAX13	可変	
48	計上部署GLN	計上部署GLN	必須	MAX13	可変	
49	計上部署名称	計上部署名称	任意	MAX20	可変	使用しない
50	計上部署名称(カナ)	計上部署名称(カナ)	任意	MAX20	可変	使用しない
51	陳列場所コード	陳列場所コード	任意(必須)	MAX13	可変	使用しない
52	陳列場所名称	陳列場所名称	任意	MAX20	可変	使用しない
53	陳列場所名称カナ	陳列場所名称カナ	任意	MAX20	可変	使用しない
54	請求取引先コード	請求取引先コード	必須	MAX13	可変	
55	請求取引先GLN	請求取引先GLN	必須	MAX13	可変	
56	請求取引先名	請求取引先名	任意	MAX20	可変	使用しない
57	請求取引先名カナ	請求取引先名カナ	任意	MAX20	可変	使用しない
58	取引先コード	取引先コード	必須	MAX13	可変	
59	取引先GLN	取引先GLN	必須	MAX13	可変	
60	取引先名称	取引先名称	任意	MAX20	可変	使用しない
61	取引先名称カナ	取引先名称カナ	任意	MAX20	可変	使用しない
62	枝番	枝番	任意	MAX2	可変	
63	出荷先コード	出荷先コード	任意	MAX4	可変	
64	出荷場所GLN	出荷場所GLN	任意(必須)	MAX13	可変	使用しない
65	納品経路	納品経路	任意	2	固定	使用しない
66	便No	便No	任意	2	固定	使用しない
67	通過在庫区分	通過在庫区分	任意	2	固定	使用しない
68	納品区分	納品区分	任意	2	固定	使用しない
69	指定納品時刻	指定納品時刻	任意			使用しない
70	輸送手段	輸送手段	任意	2	固定	使用しない
71	バーコード情報	バーコード情報	任意	MAX13	可変	使用しない
72	カテゴリ名称1(印字用)	カテゴリ名称1(印字用)	任意	MAX5	可変	使用しない
73	カテゴリ名称2(印字用)	カテゴリ名称2(印字用)	任意	MAX5	可変	使用しない
74	最終納品先略称(印字用)	最終納品先略称(印字用)	任意	MAX5	可変	使用しない
75	ラベル自由使用欄(印字用)	ラベル自由使用欄(印字用)	任意	MAX60	可変	使用しない

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
76	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	任意	MAX60	可変	使用しない
77	商品分類(大)	商品分類(大)	必須	MAX10	可変	
78	商品分類(中)	商品分類(中)	必須	MAX10	可変	
79	発注日	発注日	必須			
80	直接納品先納品日	直接納品先納品日	任意			使用しない
81	最終納品先納品日	最終納品先納品日	必須			
82	計上日	計上日	任意			使用しない
83	販促開始日	販促開始日	任意			使用しない
84	販促終了日	販促終了日	任意			使用しない
85	取引(発注・返品)データ有効日	取引(発注・返品)データ有効日	任意			使用しない
86	商品区分	商品区分	任意	2	固定	
87	発注区分	発注区分	任意	2	固定	
88	出荷データ有無区分	出荷データ有無区分	任意	2	固定	使用しない
89	PB区分	PB区分	任意	2	固定	使用しない
90	配送温度区分	配送温度区分	任意	2	固定	使用しない
91	酒区分	酒区分	任意	2	固定	使用しない
92	処理種別	処理種別	任意	2	固定	
93	伝票レス区分	伝票レス区分	任意	2	固定	使用しない
94	取引番号区分	取引番号区分	任意	2	固定	使用しない
95	バック区分	バック区分	任意	2	固定	使用しない
96	不定貴区分	不定貴区分	任意	2	固定	使用しない
97	税区分	税区分	任意(必須)	2	固定	＜税情報＞を指定した場合は「必須」
98	税率	税率	任意	MAX2.1	可変	
99	自由使用欄	自由使用欄	任意	MAX60	可変	
100	自由使用欄半角カナ	自由使用欄半角カナ	任意	MAX60	可変	
101	原価金額合計	原価金額合計	任意	MAX10	可変	
102	売価金額合計	売価金額合計	任意	MAX10	可変	使用しない
103	税額合計金額	税額合計金額	任意	MAX10	可変	使用しない
104	数量合計	数量合計	任意	MAX6	可変	使用しない
105	発注単位数量合計	発注単位数量合計	任意	MAX6	可変	使用しない
106	重量合計	重量合計	任意	MAX10.3	可変	使用しない
107	取引明細番号(発注・返品)	取引明細番号(発注・返品)	必須	MAX4	可変	
108	取引付属明細番号	取引付属明細番号	任意	MAX4	可変	使用しない
109	元取引番号	元取引番号	任意	MAX10	可変	使用しない
110	元取引明細番号	元取引明細番号	任意	MAX4	可変	使用しない
111	商品分類(小)	商品分類(小)	任意	MAX10	可変	
112	商品分類(細)	商品分類(細)	任意	MAX10	可変	
113	配達予定日	配達予定日	任意			使用しない
114	納品期限	納品期限	任意	MAX8	可変	使用しない
115	センター納品詳細指示	センター納品詳細指示	任意	2	固定	使用しない
116	メーカーコード	メーカーコード	任意	MAX13	可変	使用しない
117	商品コード(GTIN)	商品コード(GTIN)	必須	MAX14	可変	
118	商品コード(発注用)	商品コード(発注用)	必須	MAX14	可変	
119	商品コード区分	商品コード区分	必須	3	固定	
120	商品コード(取引先)	商品コード(取引先)	任意	MAX14	可変	使用しない
121	商品名	商品名	任意	MAX25	可変	
122	商品名カナ	商品名カナ	任意	MAX25	可変	
123	規格	規格	任意	MAX25	可変	使用しない
124	規格カナ	規格カナ	任意	MAX25	可変	
125	カラーコード	カラーコード	任意	MAX10	可変	
126	カラー名称	カラー名称	任意	MAX20	可変	
127	カラー名称カナ	カラー名称カナ	任意	MAX20	可変	
128	サイズコード	サイズコード	任意	MAX10	可変	
129	サイズ名称	サイズ名称	任意	MAX30	可変	
130	サイズ名称カナ	サイズ名称カナ	任意	MAX30	可変	
131	入数	入数	任意	MAX4	可変	使用しない
132	都道府県コード	都道府県コード	任意	3	固定	使用しない
133	国コード	国コード	任意	3	固定	使用しない
134	産地名	産地名	任意	MAX20	可変	使用しない
135	水域コード	水域コード	任意	2	固定	使用しない
136	水域名	水域名	任意	MAX20	可変	使用しない
137	原産エリア	原産エリア	任意	MAX30	可変	使用しない
138	等級	等級	任意	MAX8	可変	使用しない
139	階級	階級	任意	MAX8	可変	使用しない
140	銘柄	銘柄	任意	MAX30	可変	使用しない
141	商品PR	商品PR	任意	MAX30	可変	使用しない
142	バイオ区分	バイオ区分	任意	2	固定	使用しない
143	品種コード	品種コード	任意	2	固定	使用しない
144	養殖区分	養殖区分	任意	2	固定	使用しない
145	解凍区分	解凍区分	任意	2	固定	使用しない
146	商品状態区分	商品状態区分	任意	2	固定	使用しない
147	形状・部位	形状・部位	任意	MAX5	可変	使用しない
148	用途	用途	任意	MAX20	可変	使用しない
149	法定管理義務商材区分	法定管理義務商材区分	任意	2	固定	使用しない
150	原価金額	原価金額	必須	MAX10	可変	

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
151	原単価	原単価	必須	MAX8.2	可変	
152	売価金額	売価金額	任意	MAX10	可変	
153	売単価	売単価	任意	MAX10	可変	
154	税額	税額	任意	MAX10	可変	使用しない
155	発注単位	発注単位	必須	MAX4	可変	
156	発注単位コード	発注単位コード	必須	2	固定	
157	発注荷姿コード	発注荷姿コード	任意	2	固定	使用しない
158	発注数量(バラ)	発注数量(バラ)	必須	MAX6.1	可変	
159	発注数量(発注単位数)	発注数量(発注単位数)	必須	MAX6	可変	
160	取引単位重量	取引単位重量	任意	MAX7.3	可変	使用しない
161	単価登録単位	単価登録単位	任意	2	固定	使用しない
162	商品重量	商品重量	任意	MAX5.3	可変	使用しない
163	発注重量	発注重量	任意	MAX7.3	可変	使用しない

2-2. 出荷実績レイアウト

No	区分	項目名	識別文字列	必須/任意指定	データ属性	桁数	桁フラグ	デフォルト値	備考
1	共通	HeaderVersion	HeaderVersion	必須	xsdstring			"1.3"	"1.3"をセットする 値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を セットする
2	共通	送信者ID	送信者ID	必須	xsdstring				取引先と相談のうえ、コードあるいはGLNを使用して送 信者IDを決定しセットする
3	共通	送信者ID発行元	送信者ID発行元	必須	xsdstring				上のフィールドがコードの場合は"CODE"、GLNの場 合は"GLN"をセットする
4	共通	受信者ID	受信者ID	必須	xsdstring				取引先と相談のうえ、コードあるいはGLNを使用して受 信者IDを決定しセットする
5	共通	受信者ID発行元	受信者ID発行元	必須	xsdstring				上のフィールドがコードの場合は、 "CODE"、GLNの場合は"GLN"をセットする
6	共通	Standard	Standard	必須	xsdstring			"SecondGenEDI"	"SecondGenEDI"をセットする 値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を セットする
7	共通	バージョン	バージョン	必須	xsdstring			"1P"	メジャーバージョンをセットする Ver1.0では"1P"をセットする 値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を セットする
8	共通	インスタンスID	インスタンスID	必須	xsdstring			RCPでIDを生成	メッセージの一意識別を生成する必要がある 値がセットされていない場合、RCPIにてIDを生成して値 をセットする
9	共通	メッセージ種	メッセージ種	必須	xsdstring			"Package Shipment Notification"	出荷梱包(紐付けあり) "Package Shipment Notification"
10	共通	MultipleType	MultipleType	任意	xsdboolean				使用しない
11	共通	作成日時	作成日時	必須	xsddateTime			RCPでの処理日時	メッセージ全体の作成日・時間をセットする "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"の形式でセットする 値がセットされていない場合、RCPIにて処理日時を セットする
12	共通	テスト区分ID Type	テスト区分ID Type	任意(必須)	xsdstring				"Communication" 「テスト区分ID」を指定した場合は「必須」
13	共通	テスト区分ID InstanceIdentifier	テスト区分ID InstanceIdentifier	任意(必須)	xsdstring				"Test" 「テスト区分ID」を指定した場合は「必須」
14	共通	テスト区分ID Identifier	テスト区分ID Identifier	任意	xsdstring				"1"
15	共通	最終送信先ID Type	最終送信先ID Type	任意(必須)	xsdstring				"Communication" 「最終送信先ID」を指定した場合は「必須」
16	共通	最終送信先ID InstanceIdentifier	最終送信先ID InstanceIdentifier	任意(必須)	xsdstring				"FinalReceiver" 「最終送信先ID」を指定した場合は「必須」
17	共通	最終送信先ID Identifier	最終送信先ID Identifier	任意	xsdstring				最終送信先 メッセージ識別 インスタンスIDにセットした値の先頭に"MSG-"を追加 する 値がセットされていない場合、RCPIにてIDを生成して値 をセットする
18	共通	メッセージ識別ID	メッセージ識別ID	必須	Code_AINum_Max80	MAX80	可変	RCPでIDを生成	
19	共通	送信者ステーションアドレス	送信者ステーションアドレス	任意	1	8	固定		
20	共通	最終受信者ステーションアドレス	最終受信者ステーションアドレス	任意	1	8	固定		
21	共通	直接受信者ステーションアドレス	直接受信者ステーションアドレス	任意	1	8	固定		
22	共通	取引数	取引数	任意	Numeric 7	MAX7	可変		
23	共通	キー	キー	任意	xsdstring				
24	共通	値	値	任意	xsdstring				
25	共通	<XML内容バージョン> バージョンID	<XML内容バージョン> バージョンID	任意(必須)	Text_Max20	MAX20	可変		commonのバージョン <XML内容バージョン>を指定した場合は「必須」 Ver1.0では"1.0"をセット
26	共通	<XML構造バージョン> バージョンID	<XML構造バージョン> バージョンID	任意(必須)	Text_Max20	MAX20	可変		<XML構造バージョン>を指定した場合は「必須」 拡張に入っている構造のNameSpace <拡張スキーマ情報>を指定した場合は「必須」
27	共通	ネームスペース	ネームスペース	任意(必須)	Text_Max80	MAX80	可変		拡張に入っている構造のバージョン <拡張スキーマ情報>を指定した場合は「必須」
28	共通	バージョン番号	バージョン番号	任意(必須)	Text_Max20	MAX20	可変		
29	共通	請求取引先コード	請求取引先コード	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
30	共通	請求取引先GLN	請求取引先GLN	任意	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
31	共通	請求取引先名	請求取引先名	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
32	共通	請求取引先名カナ	請求取引先名カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
33	共通	取引先コード	取引先コード	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
34	共通	取引先GLN	取引先GLN	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
35	共通	取引先名称	取引先名称	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
36	共通	取引先名称カナ	取引先名称カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
37	共通	枝番	枝番	任意	Identifier_AINum_Max2	MAX2	可変		
38	共通	出荷先コード	出荷先コード	任意	Identifier_AINum_Max4	MAX4	可変		
39	共通	直接納品先コード	直接納品先コード	任意(必須)	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		<直接納品先>を指定した場合は「必須」
40	共通	直接納品先GLN	直接納品先GLN	任意(必須)	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		<直接納品先>を指定した場合は「必須」
41	共通	直接納品先名称	直接納品先名称	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
42	共通	直接納品先名称カナ	直接納品先名称カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
43	共通	出荷場所GLN	出荷場所GLN	任意(必須)	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		<出荷元>を指定した場合は「必須」
44	共通	担当者	担当者	任意	Text_Max10	MAX10	可変		
45	共通	担当者力ナ	担当者力ナ	任意	Text_kana_Max10	MAX10	可変		
46	共通	連絡先(TEL)	連絡先(TEL)	任意	Text_Max12	MAX12	可変		
47	共通	連絡先(FAX)	連絡先(FAX)	任意	Text_Max12	MAX12	可変		
48	共通	センター納品書番号	センター納品書番号	任意	Identifier_Num_Max10	MAX10	可変		
49	共通	出荷総梱包数	出荷総梱包数	必須	Quantity 6	MAX6	固定		
50	共通	便No	便No	任意	Code_Num 2	MAX2	固定		
51	共通	指定納品時刻	指定納品時刻	任意	TimeType		固定		
52	共通	輸送手段	輸送手段	任意	Code_Num 2	MAX2	固定		
53	共通	取引先出荷日	取引先出荷日	必須	DateType		固定		
54	共通	直接納品先納品日	直接納品先納品日	任意	DateType		固定		
55	共通	訂正後直接納品先納品日	訂正後直接納品先納品日	任意	DateType		固定		
56	共通	発注者コード	発注者コード	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
57	共通	発注者GLN	発注者GLN	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
58	共通	発注者名称	発注者名称	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
59	共通	発注者名称カナ	発注者名称カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
60	共通	最終納品先コード	最終納品先コード	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
61	共通	最終納品先GLN	最終納品先GLN	必須	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
62	共通	最終納品先名称	最終納品先名称	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
63	共通	最終納品先名称カナ	最終納品先名称カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
64	共通	カゴテナNO	カゴテナNO	任意	Identifier_Num_Max36	MAX36	可変		
65	梱包	親梱包NO	親梱包NO	任意	Identifier_Num_Max36	MAX36	可変		
66	梱包	梱包NO	梱包NO	任意(必須)	Identifier_Num_Max36	MAX36	可変		<出荷梱包内容>を指定した場合は「必須」
67	梱包	陳列場所コード	陳列場所コード	任意(必須)	Identifier_AINum_Max13	MAX13	可変		<陳列場所>を指定した場合は「必須」
68	梱包	陳列場所名称	陳列場所名称	任意	Text_Max20	MAX20	可変		
69	梱包	陳列場所名称カナ	陳列場所名称カナ	任意	Text_Kana_Max20	MAX20	可変		
70	梱包	販促開始日	販促開始日	任意	DateType		固定		
71	梱包	バーコード情報	バーコード情報	任意	Identifier_Num_Max13	MAX13	可変		
72	梱包	カテゴリ名称1(印字用)	カテゴリ名称1(印字用)	任意	Text_Max5	MAX5	可変		
73	梱包	カテゴリ名称2(印字用)	カテゴリ名称2(印字用)	任意	Text_Max5	MAX5	可変		
74	梱包	最終納品先略称(印字用)	最終納品先略称(印字用)	任意	Text_Max5	MAX5	可変		
75	梱包	ラベル自由使用欄(印字用)	ラベル自由使用欄(印字用)	任意	Text_Max60	MAX60	可変		
76	梱包	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	任意	Text_Kana_Max60	MAX60	可変		
77	梱包	取引番号(発注・返品)	取引番号(発注・返品)	必須	Identifier_Num_Max10	MAX10	可変		
78	梱包	取引明細番号(発注・返品)	取引明細番号(発注・返品)	必須	Identifier_AINum_Max4	MAX4	可変		
79	梱包	発注日	発注日	必須	DateType		固定		

No	区分	項目名	識別文字列	必須/任意指定	データ属性	桁数	桁フラグ	デフォルト値	備考
80	梱包	最終納品先納品日	最終納品先納品日	必須	DateType		固定		
81	梱包	商品コード(GTIN)	商品コード(GTIN)	必須	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		
82	梱包	商品コード(発注用)	商品コード(発注用)	必須	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		
83	梱包	商品コード区分	商品コード区分	必須	Code.Num.3	MAX3	固定		
84	梱包	商品コード(取引先)	商品コード(取引先)	任意	Text.Kana.Max14	MAX14	可変		
85	梱包	商品分類(大)	商品分類(大)	必須	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
86	梱包	商品分類(中)	商品分類(中)	必須	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
87	梱包	商品分類(小)	商品分類(小)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
88	梱包	商品分類(細)	商品分類(細)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
89	梱包	賞味期限日	賞味期限日	任意	DateType		固定		
90	梱包	製造日	製造日	任意	DateType		固定		
91	梱包	製造番号	製造番号	任意	Identifier.AINum.Max16	MAX16	可変		
92	梱包	商品区分	商品区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
93	梱包	発注区分	発注区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
94	梱包	EOS区分	EOS区分	任意	Enumeration		固定		01 or 02
95	梱包	処理種別	処理種別	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
96	梱包	法定管理義務商材区分	法定管理義務商材区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
97	梱包	発注単位	発注単位	必須	Numeric.4	MAX4	固定		
98	梱包	発注単位コード	発注単位コード	必須	Code.Num.2	MAX2	固定		
99	梱包	発注数量(バラ)	発注数量(バラ)	必須	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		小数点あり
100	梱包	発注数量(発注単位数)	発注数量(発注単位数)	任意	Quantity.6	MAX6	固定		
101	梱包	出荷数量(バラ)	出荷数量(バラ)	必須	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		小数点あり
102	梱包	出荷数量(発注単位数)	出荷数量(発注単位数)	必須	Quantity.6	MAX6	固定		
103	梱包	原単価	原単価	必須	Amount.8.2	MAX8.2	固定		小数点あり
104	梱包	売単価	売単価	任意(必須)	Amount.10	MAX10	固定		<売価>を指定した場合は「必須」
105	ITF	ITFコード(集合包装GTIN)	ITFコード(集合包装GTIN)	任意(必須)	Identifier.Num.Max16	MAX16	可変		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
106	ITF	ITF入数(集合包装GTIN入数)	ITF入数(集合包装GTIN入数)	任意	Quantity.4	MAX4	固定		
107	ITF	出荷ケース数	出荷ケース数	任意(必須)	Quantity.6	MAX6	固定		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
108	ITF	陳列場所コード	陳列場所コード	任意(必須)	Identifier.AINum.Max13	MAX13	可変		<陳列場所>を指定した場合は「必須」
109	ITF	陳列場所名称	陳列場所名称	任意	Text.Max20	MAX20	可変		
110	ITF	陳列場所名称カナ	陳列場所名称カナ	任意	Text.Kana.Max20	MAX20	可変		
111	ITF	販促開始日	販促開始日	任意	DateType		固定		
112	ITF	取引番号(発注・返品)	取引番号(発注・返品)	任意(必須)	Identifier.Num.Max10	MAX10	可変		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
113	ITF	取引明細番号(発注・返品)	取引明細番号(発注・返品)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max4	MAX4	可変		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
114	ITF	発注日	発注日	任意(必須)	DateType		固定		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
115	ITF	最終納品先納品日	最終納品先納品日	任意(必須)	DateType		固定		<ITF情報>を指定した場合は「必須」
116	ITF	商品コード(GTIN)	商品コード(GTIN)	任意(必須)	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
117	ITF	商品コード(発注用)	商品コード(発注用)	任意(必須)	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
118	ITF	商品コード区分	商品コード区分	任意(必須)	Code.Num.3	MAX3	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
119	ITF	商品コード(取引先)	商品コード(取引先)	任意	Identifier.AINum.Max14	MAX14	可変		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
120	ITF	商品分類(大)	商品分類(大)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
121	ITF	商品分類(中)	商品分類(中)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		00 or 01
122	ITF	商品分類(小)	商品分類(小)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
123	ITF	商品分類(細)	商品分類(細)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
124	ITF	賞味期限日	賞味期限日	任意	DateType		固定		
125	ITF	製造日	製造日	任意	DateType		固定		
126	ITF	製造番号	製造番号	任意	Identifier.AINum.Max16	MAX16	可変		
127	ITF	商品区分	商品区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
128	ITF	発注区分	発注区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
129	ITF	EOS区分	EOS区分	任意	Enumeration		固定		00 or 01
130	ITF	処理種別	処理種別	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
131	ITF	法定管理義務商材区分	法定管理義務商材区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
132	ITF	発注単位	発注単位	任意(必須)	Numeric.4	MAX4	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
133	ITF	発注単位コード	発注単位コード	任意(必須)	Code.Num.2	MAX2	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
134	ITF	発注数量(バラ)	発注数量(バラ)	任意(必須)	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		小数点あり
135	ITF	発注数量(発注単位数)	発注数量(発注単位数)	任意	Quantity.6	MAX6	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
136	ITF	出荷数量(バラ)	出荷数量(バラ)	任意(必須)	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		小数点あり
137	ITF	出荷数量(発注単位数)	出荷数量(発注単位数)	任意	Quantity.6	MAX6	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
138	ITF	原単価	原単価	任意(必須)	Amount.8.2	MAX8.2	固定		小数点あり
139	ITF	売単価	売単価	任意(必須)	Amount.10	MAX10	固定		<ITF情報>を指定する場合は「必須」
140	欠品	欠品数量(バラ数)	欠品数量(バラ数)	任意(必須)	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		<売価>を指定する場合は「必須」
141	欠品	欠品数量(発注単位数)	欠品数量(発注単位数)	任意	Quantity.6	MAX6	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
142	欠品	欠品区分	欠品区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
143	欠品	取引番号(発注・返品)	取引番号(発注・返品)	任意(必須)	Identifier.Num.Max10	MAX10	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
144	欠品	取引明細番号(発注・返品)	取引明細番号(発注・返品)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max4	MAX4	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
145	欠品	発注日	発注日	任意(必須)	DateType		固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
146	欠品	最終納品先納品日	最終納品先納品日	任意(必須)	DateType		固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
147	欠品	商品コード(GTIN)	商品コード(GTIN)	任意(必須)	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
148	欠品	商品コード(発注用)	商品コード(発注用)	任意(必須)	Identifier.Num.Max14	MAX14	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
149	欠品	商品コード区分	商品コード区分	任意(必須)	Code.Num.3	MAX3	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
150	欠品	商品コード(取引先)	商品コード(取引先)	任意	Identifier.AINum.Max14	MAX14	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
151	欠品	商品分類(大)	商品分類(大)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
152	欠品	商品分類(中)	商品分類(中)	任意(必須)	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
153	欠品	商品分類(小)	商品分類(小)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
154	欠品	商品分類(細)	商品分類(細)	任意	Identifier.AINum.Max10	MAX10	可変		
155	欠品	商品区分	商品区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
156	欠品	発注区分	発注区分	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
157	欠品	EOS区分	EOS区分	任意	Enumeration		固定		00 or 01
158	欠品	処理種別	処理種別	任意	Code.Num.2	MAX2	固定		
159	欠品	発注単位	発注単位	任意(必須)	Numeric.4	MAX4	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
160	欠品	発注単位コード	発注単位コード	任意(必須)	Code.Num.2	MAX2	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
161	欠品	発注数量(バラ)	発注数量(バラ)	任意(必須)	Quantity.6.1	MAX6.1	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」
162	欠品	発注数量(発注単位数)	発注数量(発注単位数)	任意	Quantity.6	MAX6	固定		
163	欠品	原単価	原単価	任意(必須)	Amount.8.2	MAX8.2	固定		小数点あり
164	欠品	売単価	売単価	任意(必須)	Amount.10	MAX10	固定		<欠品情報>を指定する場合は「必須」

ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows7、Windows8.1、Windows10、.NET Framework、MDAC2.6 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN/AE

Copyright© 富士通 Japan 株式会社 2020